

# Спецификация

- 1/2.7" SC5239 CMOS
- Фиксированный объектив 2.8 мм
- 24 ИК-диода



## Технические характеристики

<b>Модель</b>	<b>IDp4.0(2.8)A_V.2</b>
<b>Чувствительный элемент</b>	1/2.7" SC5239 Progressive Scan CMOS
<b>Объектив</b>	2.8мм фиксированный
<b>Чувствительность</b>	Цв. 0.01Лк (F1.2), 0 Лк при включенной ИК-подсветке
<b>Кол-во пикселей</b>	2560x1440
<b>Скорость затвора</b>	1/50-1/10.000 сек / Авто
<b>Автодиафрагма</b>	Нет
<b>Режим день/ночь</b>	Есть, встроенный ИК-фильтр
<b>Формат сжатия</b>	H.264/H.265
<b>Скорость отображения</b>	Основной поток: До 20к/с@2560x1440(только H.264), До 25к/с@2304x1296/1920x1080 Дополнительный поток: До 25к/с@D1(704x576)/CIF(352x288)
<b>Потоковое видео</b>	До 2 потоков с управляемыми частотой кадров и пропускной способностью
<b>Скорость передачи</b>	256К~8.0 Мбит
<b>Видео выход</b>	Нет
<b>Настройки изображения</b>	BLC, AGC, AWB, яркость, контрастность, зеркало, переворот
<b>Аудио сжатие</b>	G711A
<b>Поддержка звука</b>	Да, аудиовход RCA
<b>Безопасность</b>	Защита по паролю
<b>Сетевой протокол</b>	TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, NTP, RTSP
<b>Интерфейс приложений</b>	Onvif 2.4

<b>Интеллектуальные функции</b>	Детектор движения
<b>Сигнал на тревожном выходе</b>	Нет
<b>Фиксация событий</b>	Отправка на Email, FTP.
<b>Конфигурация</b>	Web интерфейс
<b>Браузер</b>	Microsoft Internet Explorer IE 6-11
<b>Облачный сервис P2P</b>	Да, XMEye.net
<b>Встроенное устройство записи</b>	Нет
<b>Разъемы ввода/ вывода</b>	RJ45, разъем питания, RCA
<b>Питание через Ethernet</b>	Нет
<b>ИК-подсветка</b>	24 ИК-диода, дальность до 20м
<b>Корпус, класс защиты</b>	Пластик, IP20
<b>Рабочая температура</b>	От -10° С до +50°С
<b>Питание</b>	DC12В(до 540мА)
<b>Размеры Масса</b>	90x65 мм, 178 гр.