

Спецификация

- 6 в 1 AHD/TVI/CVI/XVI/CVBS/IP
- Формат сжатия H.265/H.264
- 8 видеовхода, 1 аудиовход
- 8М-Н AHD/TVI/CVI/XVI@9к/с на канал
- 5МП AHD/TVI/CVI/XVI @8к/с на канал*
- 4МП AHD/TVI/CVI/XVI@10к/с на канал*
- 1080P AHD/TVI/CVI/XVI CVBS @18к/с на канал
- Поддержка аудио по коаксиалу
- P2P Optimus Connect



Технические характеристики

| | |
|--------------------------------|---|
| Модель | Optimus AHDR-4008L_V.2 |
| Количество видеовходов | 8 BNC |
| Количество аудиовходов/выходов | 1/1 RCA |
| Операционная система | Embedded Linux |
| Формат сжатия | H.265/ H.264 |
| Режим работы | DVR/HVR/NVR |
| Скорость записи | 8М-Н AHD/TVI/CVI/XVI@ 9к/с на канал 5МП AHD/TVI/CVI/XVI @8к/с на канал* 4МП AHD/TVI/CVI/XVI@10к/с на канал* 1080P AHD/TVI/CVI/XVI@18к/с на канал |
| Скорость воспроизведения | 8М-Н AHD/TVI/CVI/XVI@ 9к/с на канал 5М AHD/TVI/CVI/XVI @8к/с на канал* 4М AHD/TVI/CVI/XVI@15к/с на канал* 1080P AHD/TVI/CVI/XVI CVBS @25к/с на канал |
| Видеовыходы | HDMI (4K), VGA (макс.1920x1080) |
| Пентаплекс | Да (Мониторинг, Запись, Просмотр, Архивирование, Удаленное Управление) |
| Аналоговый режим | 8 камер до 5МП AHD/TVI/CVI/XVI Воспроизведение: 8кам. |
| Гибридный режим работы (HVR) | 8 камер 5МП AHD/TVI/CVI/XVI + 4 IP-камеры 5МП (100 к/с) Воспроизведение: 4кам. |
| Сетевой режим (NVR) | 8*5МП(200 к/с) / 16*1080P(400 к/с) |
| Запись | Постоянная/По тревоге/Принудительная/ По движению |

| | |
|----------------------------|--|
| Поиск | По времени/По тревоге/По движению |
| USB 2.0 | 2 |
| PTZ управление RS-485 | Нет |
| Двухсторонняя аудио связь | Да |
| Поддержка AoC | Да |
| Интеллектуальные функции | Детекция движения, Потеря сигнала, Закрытие камеры, Детекция лиц**, Детекция людей**, Детекция автомобилей** |
| Сеть | RJ-45 (10M/100M) |
| Тревожный вход/выход | Нет/Нет |
| ПО CMS | В комплекте, русифицировано, подключение до 64 камер |
| WEB интерфейс | Просмотр и управление: Internet Explorer IE 6-11 Просмотр: Opera, Mozilla, Firefox, Safari, Chrome |
| Передача видео по RTSP | Да |
| Мобильное приложение | Optimus Connect (OS, Android) |
| Облачная технология (P2P) | http://connect.optimus-cctv.com |
| Архивация | USB/WEB/CMS |
| Количество жестких дисков | 1 HDD SATA до 14 ТБ (серия HDD для видеонаблюдения) Максимальный архив 14ТБ (не в комплекте) |
| Управление | Мышь USB, по сети |
| Поддержка 3G модема/ Wi-Fi | Есть / Есть (при подключении внешнего сетевого usb-адаптера или 3G-модема, в комплект не входит) |
| Уведомления по e-mail | Есть |
| Питание | 12 V DC/2A (адаптер в комплекте) |
| Рабочие условия | 0°C ~ +55°C, влажность 10% ~ 90% |
| Размер/Масса | 255x215x44мм, 950гр. |

*** В данном режиме будут работать только камеры, в которых есть режимы 5МП 12,5к/с и 4МП 15к/с, если данных режимов нет, то камера будет отображаться в 5М-N и 4М-N соответственно.**

****Если данную функцию поддерживает камера**